

# Biologische Sicherheitswerkbank HR1500-IIA2



Haier Biomedical HR1500-IIA2: Mikrobiologische Sicherheitswerkbank der Klasse II A2

- HEPA Filter H14 (Abscheidegrad 99.995% bei Partikelgröße /E<sup>3</sup> 0,3 µm)
- ULPA Filter U15 (Abscheidegrad 99.9995% bei Partikelgröße /E<sup>3</sup> 0,12 µm)
- Mikroprozessor-Kontrollsystem
- Optisch-akustisches Alarmsystem
- 2 Sensoren für Luftströmungsgeschwindigkeit
- Wechselstrom-Gebälse
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall
- Segmentierte Edelstahl-Arbeitsfläche
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- (optional) Frontscheibe mit Elektroantrieb
- LED Beleuchtung
- UV-Einheit mit Timer-Funktion
- Zwei Steckdosen
- LCD-Display
- Armstütze
- Höhenverstellbares Untergestell
- 4 Durchführungen für Medienhähne

## TECHNISCHE DATEN

Außenmaße B/H/T, mm; 1680 x 2160 x 790

Innenmaße B/H/T, mm; 1520x 650x 620

Mittlere Geschwindigkeit des Luftzuflusses (inflow) 0.55 m/s

Mittlere Abwärtsgeschwindigkeit (downflow) 0.31 m/s

Gewicht: 350 kg

Mittlere Lichtintensivität, Lux  $\geq$ 900

Geräuschpegel max. 62 dBA