

Haier DW-86L100J-LED Display: -86°C Ultratiefkühlschrank



Haier DW-86L100J-LED Display: -86°C Ultratiefkühlschrank mit VIP Isolation als Untertischgerät

- 2 Fächer
- 2 isolierte Innentüren mit Gummidichtlippe
- Ergonomischer, abschließbarer Griff, leicht zu bedienen
- Außengehäuse aus einbrennlackiertem Stahlblech
- Innengehäuse mit abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung
- Gehäuseisolation mit Vakuumpneelen, eingeschäumt in Polyurethan
- Zwei serienmäßige Durchführungen an der linken Seite für Kabel und Schläuche
- Hocheffizienter Hydrocarbon-Kompressor
- FCKW-freie Kältemittel mit einem ODP von Null
- Microprozessorsteuerung aller Einstellungen, Alarm- und Diagnosefunktionen
- LED Anzeige der Innenraumtemperatur, Umgebungstemperatur und Eingangsspannung
- USB-Schnittstelle zum Auslesen der Temperaturdaten
- Alarmfunktionen für Über- Untertemperatur, Ausfall des Temperaturfühlers, Stromausfall, Türverschluss, Akkuschwäche, zu hohe Temperatur am Kondensator, hohe Umgebungstemperatur
- Alarm erfolgt optisch, akustisch sowie als Fernalarm über einen potentialfreien Kontakt
- Gerät ist stapelbar
- Gerät steht auf Rollen, (feststellbar)
- Extrem leise, lediglich 46,8 dB(A)

GARANTIE

2 Jahre auf das komplette Gerät

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen: (BxTxH) 770 x 660 x 810 mm

Innenabmessungen: (BxTxH) 330 x 481 x 630 mm

Volumen: 100 Liter

Lagerkapazität 2" Boxen: 60

Temperaturbereich: -40°C bis -86°C

Gewicht: 108 kg

Leistung: 680 W

Spannung: 220-240 V / 50 Hz

Geräuschpegel: 46,8 dB(A)

Energieverbrauch: 5,5 kWh/24h

INNENAUSSTATTUNG

1 höhenverstellbarer Edelstahl Boden, hohes Beladungsgewicht

Innenraum einbrennlackiertes Stahlblech

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Weitere Innenausstattung gegen Aufpreis
- Gestelle für Kryoboxen
- Externe Datenlogger
- CO² Backup
- LN² Backup
- GSM Alarm Modul zur Alarmweiterleitung per SMS