

Haier DW-86L338J LED Display: -86°C Tiefkühlschrank

Haier DW-86L338J LED Display: -86°C Ultratiefkühlschrank mit VIP Isolation



- 4 Fächer
- 4 isolierte Innentüren mit Gummidichtlippe
- Abschließbare Tür mit massivem Metallgriff, vorbereitet für zusätzliches Vorhängeschloß
- Außengehäuse aus einbrennlackiertem Stahlblech
- Innengehäuse mit abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung
- Gehäuseisolation des DW-86L338J mit Vakuumpneelen, eingeschäumt in Polyurethan
- Beheizte Druckausgleichsöffnung zur Vermeidung von Unterdruck
- Zwei serienmäßige Durchführungen je Ø 25 mm für Kabel und Schläuche
- Kältemaschine mit vollhermetisch gekapseltem Kompressorsystem
- FCKW-freie Kältemittel mit einem ODP von Null
- Microprozessorsteuerung aller Einstellungen, Alarm- und Diagnosefunktionen
- Digitale Anzeige der Innenraumtemperatur, Umgebungstemperatur und Eingangsspannung
- USB-Schnittstelle zum Auslesen der Temperaturdaten
- Alarmfunktionen für Über- Untertemperatur, Ausfall des Temperaturfühlers, Stromausfall, Türverschluss, Akkuschwäche, zu hohe Temperatur am Kondensator, hohe Umgebungstemperatur
- Alarm erfolgt optisch, akustisch sowie als Fernalarm über einen potentialfreien Kontakt
- Der Haier DW-86L338J steht auf Rollen, (feststellbar)
- Extrem leise, lediglich 47,0 dB(A)

GARANTIE

2 Jahre auf das komplette Gerät Haier DW-86L338J

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen: (BxTxH) 830 x 893 x 1846 mm

Innenabmessungen: (BxTxH) 465 x 630 x 1165 mm

Volumen: 338 Liter

Lagerkapazität 2" Boxen: 216

Temperaturbereich: -40°C bis -86°C

Gewicht: 238 kg

Leistung: 900 W

Spannung: 220-240 V / 50 Hz

Geräuschpegel: 47,0 dB(A)

Energieverbrauch: 7,5 kWh/24h

INNENAUSSTATTUNG

3 höhenverstellbare Edelstahl Böden, hohes Beladungsgewicht

Innenraum einbrennlackiertes Stahlblech

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Weitere Innenausstattung für den Haier DW-86L338J gegen Aufpreis
- Gestelle für Kryoboxen
- Externe Datenlogger
- CO² Backup
- LN² Backup
- GSM Alarm Modul zur Alarmweiterleitung per SMS