

# Haier DW-86W100J: -86°C Ultratiefkühltruhe

Haier DW-86W100J: -86°C Ultratiefkühltruhe mit VIP Isolation



- isolierte Innendeckel
- Abschließbarer Deckel
- Außengehäuse aus einbrennlackiertem Stahlblech
- Innengehäuse mit abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung
- Gehäuseisolation des Haier DW-86W100J mit Vakuumpaneelen, eingeschäumt in Polyurethan
- Beheizte Druckausgleichsöffnung zur Vermeidung von Unterdruck
- serienmäßige Durchführung je Ø 25 mm für Kabel und Schläuche
- Kältemaschine mit vollhermetisch gekapseltem Kompressorsystem
- FCKW-freie Kältemittel mit einem ODP von Null
- Microprozessorsteuerung aller Einstellungen, Alarm- und Diagnosefunktionen
- Digitale Anzeige der Innenraumtemperatur, Umgebungstemperatur und Eingangsspannung
- USB-Schnittstelle zum Auslesen der Temperaturdaten
- Alarmfunktionen für Über- Untertemperatur, Ausfall des Temperaturfühlers, Stromausfall, Türverschluss, Akkuschwäche, zu hohe Temperatur am Kondensator, hohe Umgebungstemperatur
- Alarm erfolgt optisch, akustisch sowie als Fernalarm über einen potentialfreien Kontakt
- Der Haier DW-86W100J steht auf Rollen, (feststellbar)

## GARANTIE

2 Jahre auf das komplette Gerät Haier DW-86W100J

## TECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen: (BxTxH) 769 x 825 x 1120 mm

Innenabmessungen: (BxTxH) 470 x 450 x 480 mm

Volumen: 100 Liter

Lagerkapazität 2" Boxen: 72

Temperaturbereich: -40°C bis -86°C

Gewicht: 138 kg

Leistung: 550 W

Spannung: 220-240 V / 50 Hz

Geräuschpegel: 49,0 dB(A)

Energieverbrauch: 5,0 kWh/24h

---

## INNENAUSSTATTUNG

---

Innenraum einbrennlackiertes Stahlblech

---

## OPTIONALES ZUBEHÖR

---

- Weitere Innenausstattung für Haier DW-86W100J gegen Aufpreis
- Gestelle für Kryoboxen
- Externe Datenlogger
- CO<sup>2</sup> Backup
- LN<sup>2</sup> Backup
- GSM Alarm Modul zur Alarmweiterleitung per SMS